



Suministro de césped artificial **SCENIC JT** de Acosflor Grass, para uso decorativo, con método de fabricación Tufting de galga 3/8" con 100% fibra de monofilamentos lenticular de Polietileno en dos tonos verde y un tono beige, de 14.200/16 Dtex (+/- 5%) con un peso del hilo de 2.305 gr/m² (+/- 10%) y 18.898 puntadas/m² (+/- 5%). Estabilidad a los rayos UV: 3.000 h. Solidez del color – escala gris: ≥ 4. Relleno texturizado de polietileno a menor altura, aportando amortiguación y contribuyendo a que los hilos mantengan su forma vertical sin necesidad de relleno de arena. Soporte base con tejido 100% PP reforzado acabado con SBR Látex. Resistencia al arranque del hilo >30N. En rollos de 2,00 m. de ancho, un largo estándar de 25,00 m., altura del hilo de 35 mm. (+/- 10%) y con un peso total de 3.177 gr/m². (+/- 10%).

Se instalará de manera flotante sobre una solera firme. Encolado de la unión de los rollos mediante pegamento PU de dos componentes sobre cinta geotextil de 30 cm. El perímetro deberá quedar igualmente fijado mediante adhesivo al soporte, o cualquier otro medio mecánico en caso de aplicarse sobre tierra.

