

Pavimento vinílico antideslizante heterogéneo compacto, reforzado con fibra de vidrio. Dispone de una superficie de fácil mantenimiento, antibacteriano y con una excelente estabilidad dimensional. Especialmente recomendado para áreas húmedas, rampas, zonas de preparación de comidas y en cualquier sitio donde el pavimento de seguridad sea necesario.

## ACOSAFE

### Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2,800 gr/m <sup>2</sup>
Clasificación de uso	EN 685	34 / 43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,20%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resultado test del péndulo	RRL Pendulum Test UNE 41901:2017	>36 (test en húmedo) Clase 2
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
Grupo de abrasión	EN 660-1	T
Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a silla de ruedas	EN ISO 4918	Sí
Resistencia a microorganismos		Sí
Emisión de formaldehído		E1 (no emission)
Pfthalate free production		Sí
Emisiones VOC		cumple
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

