

## THERMOFIX WOOD 41

Es un pavimento heterogéneo LVT que combina una gran resistencia al desgaste con una larga vida útil, sofisticación estética e incontables ventajas para su uso en los más diversos espacios. Espacios anti-alérgicos, calidad térmica muy buena, excelente resistencia al desgaste, soporta las cargas más pesadas, un producto con las dimensiones más estables, resistencia en ambientes húmedos, excelente tratamiento de la superficie, fácil instalación y mantenimiento.

### Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,4 mm
Dimensión de losetas	EN ISO 24342	1200x180 mm
Peso	EN ISO 23997	3000 gr/m <sup>2</sup>
Área de aplicación	EN ISO 10581, 10582	32/41
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	max. 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,25%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R11 DS
Conductividad térmica	EN ISO 10456	0,17 W/(m.k.)
Calefacción radiante		apto
Resistencia a microorganismos		Sí
Actividad antibacteriana	EN ISO 846	Sí
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 (no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN ISO 4918	Sí
Pfthalate free production		Sí
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

