

TRIBECA 43

Inspirado en el diseño que combina materiales como la madera, ladrillo, cemento o metal y que recuerda a la construcción de lofts del conocido barrio neoyorquino. Es un pavimento vinílico en rollo que permite disfrutar de un acabado con el mínimo de juntas. Apropiado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente aunque también para uso residencial y hotelero donde el diseño marca la diferencia.

Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	12-20 m
Peso	EN ISO 23997	3060 gr/m2
Clasificación de uso	EN ISO 10581 / EN ISO 10582	34 / 43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,40%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	≥ 6
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
Grupo de abrasión	EN 660-2	T
Resistencia a las manchas	ISO 26987	Sí
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846	Sí
Emisión de formaldehído		E1 (no emission)
Pfthalate free production		Sí
Apto para calefacción radiante		Sí
Emisiones VOC		cumple
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

