

## DUAL 43

Es un pavimento heterogéneo compacto de alta resistencia con capa de uso de pvc puro y acabado superficial de PUR que elimina la necesidad de mantenimiento y facilita la limpieza. Diseño marmorizado direccional disponible en rollos y especialmente diseñado para uso en áreas comerciales y de industria ligera de muy alto tránsito de personas. Apto para uso en colegios, tiendas, hospitales y otras áreas públicas.

### Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,8 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	1,5 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	12 m
Peso	EN ISO 23997	2.890 gr/m <sup>2</sup>
Clasificación de uso	EN ISO 10581, EN ISO 10582	34-43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,4%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R11 DS
Comportamiento electroestático	EN 1815	< 2 kV
Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846	Sí
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 (no emission)
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Pfthalate free production		Sí
Apto para calefacción radiante		Sí
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	Disponible

