

Es un revestimiento vinílico homogéneo compacto en rollo con diseño no direccional y contrastes cromáticos. Acabado superficial PUR aditivado de naturaleza autodesinfectante para facilitar la limpieza y aumentar la resistencia al desgaste. Apropiado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente. También para el uso intensivo en instalaciones de industria ligera, colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc. Norma 43 es 100% libre de ftalatos y contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores gracias a sus bajos niveles de TVOC.

NORMA 43

Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	2,0 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2800 gr/m ²
Clasificación de uso	ISO 10874	34-43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	max. 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-1	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
	EN 13893	DS
Comportamiento electroestático	EN 1081	NPD
	EN 1815	< 2 kV
Resistencia química	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos		Sí
Emisión de formaldehído	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Pfthalate free production		Sí
Emisiones VOC	ISO 16000-6	<10 µg/m ³
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

