

SPORT COMPACT

Sistema de pavimento vinílico punteoelástico polivalente para uso deportivo. Amortiguador de impacto y antideslizante. Muy buenas prestaciones en cuanto a reflexión de luz. Concebido para su uso en espacios deportivos: gimnasios, pabellones escolares, salas de motricidad, etc.

Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	23 m
Peso	EN ISO 23997	3000 gr/m ²
Clasificación de uso	EN ISO 10874	34/43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	≥ 6
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	UNE 41901	Clase 2
	EN 13893	μ ≥ 0,3
Rebote de balón	EN 12235	98%
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 717/2	4 dB
Absorción de impactos	EN 14208	28%
Comportamiento electroestático	EN 1815	< 2 kV
Resistencia a las manchas	ISO 26987	Sí
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Producción libre de ftalatos		Sí
Apto para calefacción radiante		Sí
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

