



Suministro de pavimento vinílico puntoelástico polivalente de uso deportivo para interiores **SPORT PRO 7**, de Acosflor Flooring Selection. Compuesto por una capa superior de revestimiento de PVC heterogéneo acústico SPORT BASIC, fijado sobre subpavimento de PVC y fibra de vidrio ACOSLAY 40. Capa de uso de PVC transparente de 0,7 mm y acabado PUR. En rollos de 2 m. de ancho x 23 m. de largo y espesor total de 7 mm. Con un peso total de 4.300 gr/m². Clasificación al uso 34 (comercial muy intenso) según norma EN ISO 10874. Reacción al fuego y comportamiento al humo Cfl-s1 según norma EN ISO 13501-1. Resistencia al deslizamiento Clase 2 según norma UNE 41901 y $\mu \geq 3$ según norma EN 13893. Rebote de balón 98% según norma EN 12235. Absorción a ruidos de impactos 18 dB según norma EN ISO 717/2. Absorción de impactos 28% según norma EN 14208. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento $\leq 0,4$ mm según norma EN ISO 24343-1. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará en sistema autoportante sobre una solera firme, plana y seca, fijado entre sí con adhesivo unilateral en base agua, 200-250 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Permite soldadura de las juntas por termofusión.



Enero 2024