

## SPORT BASIC

Sistema de pavimento vinílico punteoelástico polivalente para uso deportivo. Amortiguador de impacto y antideslizante. Muy buenas prestaciones en cuanto a reflexión de luz. Concebido para su uso en espacios deportivos: gimnasios, pabellones escolares, salas de motricidad, etc.

### Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	3,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	23 m
Peso	EN ISO 23997	2500 gr/m <sup>2</sup>
Clasificación de uso	EN ISO 10874	34
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	≥ 6
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento	UNE 41901	Clase 2
	EN 13893	μ ≥ 0,3
Rebote de balón	EN 12235	98%
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 717/2	18 dB
Absorción de impactos	EN 14208	28%
Comportamiento electroestático	EN 1815	< 2 kV
Grupo de abrasión	EN 651	T
Resistencia a las manchas	ISO 26987	Sí
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Producción libre de ftalatos		Sí
Apto para calefacción radiante		Sí
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

